



HERRAMIENTAS PARA DESATORO

VARILLA DE ACERO FLEXIBLE BLUE PREMIUM



FICHA TÉCNICA VARILLA PUMA

Varilla para desatoro marca PUMA modelo Blue Premium de 5/16" x 39" (1 Mt. Aprox.), fabricada en acero aleado especial de muy alta calidad, con tratamiento para lograr la dureza, resistencia a la abrasión y flexibilidad deseada, con recubrimiento especial para soportar trabajos prolongados en desagües, doblado en frío, alineamiento circular 1/4" de radio interno y 9/16" de radio externo, acabado color azul cielo, fabricadas en USA, por SOUTHLANDTOOLS.

- ESFUERZO DE TENSIÓN DE VARILLA
Mínima: 219,000 psi
- ESFUERZO DE RUPTURA DE VARILLA SOLA:
17,000 Lbs. Mínimo DUREZA
- ROCKWELL: C-47 \pm 1
- TORQUE DE VARILLA ACOPLADA: 120 Lbs-pie mínimo
- ÚLTIMO ESFUERZO DE TENSIÓN DE VARILLASACOPLADAS EN SECCIONES:
4800 Lbs
- ALARGAMIENTO: 6.0% - 7.5%
- LARGO DE ACOPLAMIENTOS: 2.25" \pm 0.002"
- DIÁMETRO DEL COPLE: 0.875"
- DIÁMETRO DE VARILLA: 0.3165 pulg. \pm 0.002 LARGO DE VARILLA:
39-1/8" pulg. \pm 0.125 pulg.

La profundidad de los defectos no excederá el 1% del diámetro de la varilla (fisuras longitudinales, transversales, pliegues, costuras de laminación).

El material de la varilla pasa la prueba en una solución de HCL al 0.365%, H₂SO₄ al 0.49% con PH=1, inmerso durante 2 horas. Con pérdida de peso menor a 0.1%.