


BARRA ROSCADA

HILO - ESPÁRRAGO - VARILLA - HILO CORRIDO
ASTM A307



Aplicaciones

Para sujeción de tuberías, cielos suspendidos y escalerillas portaconductores de cables eléctricos. Para sistemas de aire acondicionado, reparaciones y fijación de elementos en industrias de fabricación y construcción.

Material Base Tipo

SAE 1020

Tipo de Rosca

UNC

Métrica

Acabado

Negro

Galvanizado

Zincado

Propiedades Mecánicas

Diámetro nominal	Esfuerzo de tracción (min.)	Dureza
1/4 a 1.1/2	60 Ksi	B70-B100

Productos Relacionados

 Golilla Plana Corriente (Pág. 23)	 Golilla Plana Calibrada (Pág. 24)	 Golilla Presión (Pág. 25)	 Tuerca Hexagonal G2 (Pág. 19)	 Tuerca Hex. Seguro Nylon (Pág. 21)	 Golilla Heico-Lock (Pág. 26)
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------------

Barra 1 metro, pulgadas

• ksi: psi x 1,000

Diámetros																													
3/16"		1/4"		5/16"		3/8"		7/16"		1/2"		9/16"		5/8"		3/4"		7/8"		1"		1.1/8"		1.1/4"		1.1/2"			
Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado

Barras 3 metros, pulgadas

Diámetros													
1/4"		5/16"		3/8"		1/2"		5/8"		3/4"		7/8"	
Zincado	Galvan.	Zincado	Galvan.	Zincado	Galvan.	Zincado	Galvan.	Zincado	Galvan.	Zincado	Galvan.	Zincado	Galvan.

Barra 1 metro, métrica

Diámetros																							
5		6		8		10		12		14		16		18		20		24		27		30	
Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado	Negro	Zincado

¿QUIERE SU BARRA ROSCADA DIMENSIONADA?

Los valores de las tablas son referenciales